

## Heatup Anslutningskoppling Euroconus



### PRODUKTBESKRIVNING

Anslutningskoppling av mässing för montering direkt mot golvvärmefördelare. Kopplingen består av mutter, stödhylsa samt klämring.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Anslutningskoppling är anpassad för att montera golvvärmeröret direkt mot golvvärmefördelare. Kopplingen passar på Heatup golvvärmefördelare med 3/4" utvändig gänga.

### BRUKSANVISNING

- 1) Grada röret så inga vassa kanter finns
- 2) Smörj klämringen
- 3) Trä över mutter/klämring över röret
- 4) Tryck in stödhylsan i röret så långt det går
- 5) Montera röret med koppling in i fördelaren
- 6) Dra åt muttern fullt
- 7) Släpp muttern ca 1 varv och vänta i 10 sekunder
- 8) Dra åter åt muttern fullt

### TEKNISKA DATA:

Material Mutter:	Mässing
Material Klämring:	Mässing
Material Stödhylsa:	Mässing
Material o-ring:	EPDM
Min/Max temperatur:	0 / 70°C

Max tryck:	6 Bar
RSK Nummer 12x2,0:	299 80 21
RSK Nummer 16x2,0:	299 80 22
RSK Nummer 17x2,0:	299 80 24
RSK Nummer 20x2,0	299 80 23
RSK Nummer 16x2,0 ALU	298 80 22

### Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall.  
Får inte brännas i privata eldstäder. Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation.