

## HeatUp Rörhållarskena U



### PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Rörhållarskena U finns för rördimension 16, 20 och 25 mm.

Rörhållarskenan fixerar rören på bestämt djup samt på beräknat c/c avstånd. Skenan är utan hulling och är 2 eller 4 meter lång.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Normalt användningsområde är gjuten bottenplatta eller tvåskicksgjutning vid mellanbjälklag.

HeatUp Rörhållarskena används även när HeatUp Markvärmörör ska gjutas in.

HeatUp Rörhållarskena 20 och 25 mm används vid förläggning av markvärme och matarledningar till fördelare mm.

### MONTERINGSANVISNING

Skena utan hulling fästs i isolering med clips, mot betong med exempelvis spikpistol och mot marken med armeringsjärn.

Rörhållarskenan bör läggas med 70-150 cm mellanrum beroende på hur mycket som skall på ovan rör. Lägg skenorna för långt isär och för lite hamnar ovanpå kan rören flyta upp.

Skenan kapas enklast med fogsavns.

### TEKNISKA DATA:

Dimension för 16 rör:	200x50x25
Dimension för 20 rör:	2000x50x25
Dimension för 25 rör:	4000x50x35
Spåravstånd	50 mm c/c
Vikt:	0,6/1,5 kg

RSK Nr 16mm 2 Meter:	298 85 03
RSK Nr 20mm 2 Meter:	298 85 04
RSK Nr 25mm 4 Meter:	243 85 92