

## HeatUp Reglerventil



### PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Reglerventil av mässing för montering direkt mot HeatUp Golvvärmefördelare. Reglerventilen är en rak ventil med dimension G25. Ansluts med löpande mutter och planpackning. Injusteringen till aktuellt flöde görs med skruvmejsel. Ventilen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Viktigt är att flödesriktning blir riktig (pil på ventil). Reglerventilen kan även användas som en avstängningsventil.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Reglerventilen används då fler än 2-3 golvvärmefördelare finns i systemet. För att då uppnå maximal och optimal injustering så justeras totala flödet in till respektive golvvärmefördelare. Ventilen kan också användas på större enstaka fördelare för att underlätta injustering. Ventilen finns med tre olika flödesintervall:  
Dim G25 med flöde 4-15 l/min, 10-40 l/min samt 20-90 l/min.

### BRUKSANVISNING

- 1) Montera på kopplingar med löpande mutter på Reglerventilen.
  - 2) Montera ventilen på tilllopp eller returfordelaren och därefter mot röret. Se till att flödesriktningen följer flödets riktning (se pil på ventil).
  - 3) Justera in beräknat flöde med hjälp av skruvmejsel. Flödet avläses i flödesmätaren.
- Ventilen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Flödesmätaren kan vridas 365 grader för att alltid vara visuell.

### TEKNISKA DATA:

Material Ventil:	Mässing
Material flödesmätare:	Plast
Material Fjäder:	Rostfritt Stål
Material Packningar:	EPDM
Max drifttemperatur:	100°C
Max drifttryck:	6 Bar
Dimension:	G25 Utv.gga

Kvs 4-15 l/min:	
Kvs 10-40 l/min:	
Kvs 20-90 l/min:	
RSK Nr: 4-15 l/min	297 30 51
RSK Nr: 10-40 l/min	297 30 52
RSK Nr: 20-90 l/min	297 30 53