

HeatUp Smart Zigbeemodul

För Heatups Smart System



PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Smart Zigbeemodul.

Används när HeatUp Smart Rumstermostat samt HeatUp Smart Kopplingsbox skall kopplas till Zigbee styrsystem.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Modulen ska användas när en eller flera rumstermostater ska ingå i styrsystemet Zigbee.

MONTERINGSANVISNING

Modulen kopplas in i kopplingsboxen med bifogad nätverkskabel, Kat 5e. Modulen kopplas in i App modul ingången.

Övrig koppling kopplingsbox/rumstermostat, se installationsguide kopplingsbox.

OBS: Koppla in modulen innan kopplingsboxen strömsätts.

Om Zigbee < 3.0 skall användas, tryck på knappen på HeatUp Zigbeemodul för att aktiverade inkludering och anslut modulen till Zigbee nätverket.

Skall Zigbee 3.0 användas scannas QR-koden på baksidan av HeatUp Zigbeemodul för att påbörja installation, tryck på knappen på modulen för att aktiverade inkludering.

TEKNISKA DATA:

Frekvens:	2,4 GHz
Omgivningstemperatur:	0 - 40° C
Temperatur lagring/trans	-20 - 65° C
Temperatur kultryckstest	75° C
Strömförsörjning:	5 V DC
Föreoreningsgrad:	Grad 2, normal hushållsmiljö
Signalöverföring:	Upp till 30 m (utan störning)
Mått LxBxD	125x69x29 mm

IP Klass:	IP 20
Programvaruklass:	Klass A
Uppfyller krav,direktiv:	RED, RoHS
Skyddsklass:	Klass II
Drifttid:	Permanent ansluten
Impulsmärkning:	4Kv
Färg:	Vit RAL9010/Grå RAL7024
RSK Nummer:	298 50 03