

HeatUp fördelarskåp och schaktbotten

Innehavare/Utfärdat för

HeatUp Sverige AB

Fibervägen 4, 435 33 Mölnlycke, Sverige

Produktbeskrivning

HeatUps fördelarskåp för tappvatten och golvvärme samt schaktbotten är tillverkat av pulverlackerat stål för montering i byggnadsstomme. HeatUps fördelarskåp och schaktbotten har uppdämning på minst 50 mm i botten på skåpen. Håltagningar i botten på skåpen med dimensionerna 35, 40, 48 och 60 mm kan kombineras med HeatUps rör genomföringar för HeatUps skyddsrör med ytterdiameter 25, 28, 34 och 43 mm samt för medierör med ytterdiameter 16, 20, 25, 32 och 40 mm, se kombinationsmatris nedan. Lösa gummimanschetter monteras på medierör och över änden på skyddsröret för att skapa en paraplyfunktion. Skåp levereras med plastskivor vilka används som stänkskydd (gäller ej schaktbotten).

I rum med tätskikt på vägg kombineras fördelarskåp med HeatUp Våtzonslucka, vilken i sin tur ansluts mot väggens tätskikt, se separat typgodkännande C900907.

Fördelarskåp och schaktbotten, se bilaga 1 för omfattning, är provade enligt SP-metod 5676, utgåva 2, med godkänt resultat och bedöms utifrån provningsresultaten även uppfylla tillämpliga delar i Nordic Test Method no. 1. Verifiering har utförts för följande kombinationer av genomföringar, medierör, skyddsrör och tomrörparaplyer:

Muff nr: Genomförning, Håldiameter i skåp, RSK	HeatUp Tomrör, diameter	Medierör, diameter	Låsclips (Ja/Nej)
Muff 1: HeatUp Skåpsmuff 12-20, 35 mm RSK: 2988123		Ø16, Ø20	Nej
Muff 2 & 4: HeatUp Skåpsmuff 25-28-34-43, 48 mm RSK: 2986044	Ø25, Ø28, Ø34, Ø43	Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40	Nej
Muff 3: HeatUp Skåpsmuff 25-28-34, 40 mm, RSK: 2986325	Ø25, Ø28, Ø34	-	Nej
Muff 5: HeatUp Skåpsmuff 25-50mm, 60 mm, RSK: 2986045		Ø25, Ø32, Ø40	Nej
Muff 1: HeatUp Paraply för rör 16-20, RSK: 2988123	Ø25, Ø28	Ø16, Ø20	-
Muff 9: HeatUp Paraply för rör 16-20, RSK: 2986559	Ø25, Ø28	Ø16, Ø20	-
Muff 5: HeatUp Paraply för rör 25-32, RSK: 2986045	Ø34, Ø43	Ø25, Ø32	-
Muff 10: HeatUp Paraply för rör 25-32, RSK: 2986560	Ø34, Ø43	Ø25, Ø32	-
Muff 7: HeatUp Dräneringsmuff för 25mm skyddsrör, 35 mm, RSK: 2986323	Ø25	-	Nej
Muff 8: HeatUp Dräneringsmuff för 25mm skyddsrör, 40 mm, RSK: 2986324	Ø25	-	Nej

Typgodkännande C901171 | utgåva 1 | 2025-12-19


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1279603

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.



Avsedd användning

Produkternas och systemens avsedda användning är att vid inbyggnad av tappvattensystem, golvvärmesystem och övrigt vatten skapa ett vattentätt utrymme så att eventuellt utläckande vatten eller kondensvatten förhindras att komma i kontakt med material och produkter som inte tål fukt. Produkterna och systemen ska möjliggöra att läckage enkelt kan upptäckas och åtgärdas samt kondensvatten torkas eller leds ut ur byggnadsdelen till ett avlopp så att tillväxt av alger, mögel eller bakterier inte kan ske.

Handelsnamn

Se bilaga 1

Utöver nedan listade skåp i bilaga 1, omfattas även övriga kundanpassade skåp i samma material, hålsdimensioner och översvämningsskydd.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Fuktsäkerhet

BFS 2024:8, 7 kap. 10 §

Vatten- och avloppsinstallationer

BFS 2024:8, 8 kap. 2 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) ¹:

Dolda ytor i rum eller byggnadsdelar

BBR 6:5334, 6:9532

Utformning, andra stycket samt allmänt råd

BBR 6:625

¹ Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

HeatUp Monteringsanvisning Golvvärmeskåp, 2025-11-11

HeatUp Monteringsanvisning Tappvattenskåp, 2025-11-11

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1233473 daterad 2025-11-11, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Gärö Plåtprodukter AB, Västergatan 19, 335 23 Gnosjö, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	HeatUp
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning	Namn, Ort/Kod
Produktens typbeteckning	Handelsnamn
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	C901171
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport O100106-1253033, O100115-1295926-A-rev1 från RISE.
Bedömningsrapport 1279603

Kommentarer

Fördelarskåpet med tillhörande genomföringar är provat enligt SP-metod 5676, metod 2.1 – 2.8.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2030-12-18

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric

Bilaga 1

Beteckning/handelsnamn	Artikelnummer/RSK
HeatUp Fördelarskåp TV 350x390x95 4+3	2986018
HeatUp Fördelarskåp TV 350x550x95 4+3	2986019
HeatUp Fördelarskåp TV 550x550x95 8+7	2986021
HeatUp Fördelarskåp TV 750x550x95 12+11	2986022
HeatUp Villamätarskåp 550x710x120mm 8+7	2986031
HeatUp Villamätarskåp 800x710x120mm 13+12	2986032
HeatUp Golvvärmeskåp Minishunt 450x600x95	2986078
HeatUp Fördelarskåp CV 350x550x95 4+4	2986154
HeatUp Fördelarskåp CH 350x550x95 4+4	2986155
HeatUp Stamskåp 745x500x140mm 8+6	2986253
HeatUp Schaktbotten Typ 1, 640x210	2986254
HeatUp Kombiskåp 750x1000x120	2986327
HeatUp Schaktbotten TYP 4, 440x210	2986339
HeatUp Fördelarskåp CH 250x550x95 3+2	2986353
HeatUp Fördelarskåp CV 300x550x95 4+3	2986354
HeatUp Fördelarskåp CS 750x550x95 6+6VS 7VV	2986469
HeatUp Fördelarskåp TV 450x600x95 7+6	2986470
HeatUp Fördelarskåp TV 350x550x120 3+3	2986509
HeatUp Fördelarskåp TV 550x550x120 7+7	2986510
HeatUp Stamskåp 700x510x140mm 8+6	2986511
HeatUp Golvvärmeskåp 550x710x95	2989180
HeatUp Golvvärmeskåp 650x710x95	2989181
HeatUp Golvvärmeskåp 800x710x95	2989182
HeatUp Golvvärmeskåp 950x710x95	2989183
HeatUp Golvvärmeskåp Shunt 550x710x95	2989184
HeatUp Golvvärmeskåp Shunt 650x710x95	2989185
HeatUp Golvvärmeskåp Shunt 800x710x95	2989186
HeatUp Golvvärmeskåp Shunt 950x710x95	2989187
HeatUp Schaktbotten Typ 4, 1080x210 12stick 1 matning V	9910228
HeatUp Schaktbotten Typ 4, 1080x210 12stick 1 matning H	9910229